



CZ - NEBEZPEČÍ: Obsahuje: aceton; ethyl-acetát; n-butyl-acetát. • H222 Extrémně hořlavý aerosol. • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. • H315 Dráždí kůži. • H319 Způsobuje vážné podráždění očí. • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. • P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. • P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F. • P501 Odstraňte obsah / obal do nádoby na tříděný odpad. • Limit VOC Kategorie B,e) speciální vrchní nátěrové hmoty, nejvyšší přípustné hodnoty 840 g/l. Skutečný obsah VOC při aplikaci max 680 g/l.



SK - NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje: acetón; etyl-acetát; butyl-acetát. • H222 Mimoriadne horľavý aerosól. • H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. • H315 Dráždí kožu. • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. • H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. • P102 Uchováajte mimo dosahu detí. • P210 Uchováajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. • P251 Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. • P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. • P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. • P410 + P412 Chránite pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. • P501 Zneškodnite obsah / nádobu do kontajnera určeného na zber triedeného odpadu. • Kategória a podkategória regulovaného výrobku: B/e: Špeciálne vrchné náterové látky. Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 840 g/l. Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 680 g/l.