

Lignofix NAPOUŠTĚDLO

IMPREGNACE & NAPOUŠTĚDLO 2 V 1



VÝHODY

- dlouhodobý preventivní účinek proti dřevokazným houbám, plísním a dřevozbarvujícím houbám,
- sjednocuje savost podkladu,
- aplikační roztok.

POUŽITÍ

Lignofix NAPOUŠTĚDLO má dlouhodobý preventivní účinek proti dřevokazným houbám, plísním a dřevozbarvujícím houbám, sjednocuje savost podkladu a zvyšuje životnost dřevěných konstrukcí. Je určeno k ochraně dřevěných prvků a konstrukcí v interiérech a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní konstrukce, krovy, ploty, podlahy, obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, dveře,...). Nejedná se o finální úpravu povrchu, vždy je nutné překrýt jej vrchním krycím nátěrem. Je doporučeno do nátěrového systému s přípravky Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA a Lignofix EMAIL (EM550). Celkově zlepšuje přilnavost a trvanlivost celého nátěru. Rychle zasychá. **Není určeno na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.**

PŘÍPRAVA PODKLADU

Vyschlý povrch z přírodního dřeva je nutné zbavit nečistot (prach, piliny aj.). Staré nátěry musí být zcela odstraněny.

APLIKACE

Na upravený povrch můžete nanášet kapalný Lignofix NAPOUŠTĚDLO v 1 vrstvě pouze štětcem. Před použitím promíchat. Pro dosažení účinné ochrany se požaduje nanesení 150–200 ml impregnačního roztoku na 1 m². Napuštěný povrch dřeva již nesmí být broušen. Po důkladném proschnutí se aplikuje krycí nátěr např. z řady IMPRANAL.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Štětcem.

VYDATNOST

5–7 m²/l

ŘEDĚNÍ

Dodává se aplikační konzistencí, neředit.

ÚDRŽBA

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

SLOŽENÍ

Obsahuje akrylátovou kopolymerní disperzi (ve vodě), propikonazol a 3-jod-2-propinyl-butykarbamát (IPBC).

Lignofix NAPOUŠTĚDLO

IMPREGNACE & NAPOUŠTĚDLO 2 V 1

PARAMETRY IMPREGNAČNÍHO NÁTĚRU

Odstín	bezbarvý
Typové označení dle ČSN 49 0600-1	F _B , P, B, 1, 2, 3, S

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat a přepravovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 30 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

ZÁRUČNÍ DOBA 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ 0,75 l; 5 l; 10 l

Datum revize 13. 5. 2024

Revidoval Legislativní oddělení STACHEMA CZ

