

**Sučná / Tekutá - složka / zložka:**



**CZ - Nebezpečí - Obsahuje: Portlandský cement, odprašky z výroby portlandského slínku. Při styku mokrého cementu, čerstvého betonu nebo malty s kůží může dojít k podráždění, vzniku dermatitidy či poleptání. Může dojít k poškození výrobků z hliníku a dalších neúšlechtilých kovů. Ošetřený předmět biocidem, na konzervační směsi. Obsahuje Bronopol, Reakční směs z: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [ES 247-500-7] a 2-methyl-2H isothiazol-3-on [ES 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. • H318 Způsobuje vážné poškození očí • H315 Dráždí kůži • H317**

**Může vyvolat alergickou kožní reakci • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. • P501 Odstraňte obsah / obal ve sběrně nebezpečného odpadu. • P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít • P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel. 224919293, 224915402 • P302 + P352 + P333 + P313 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody / s mýdlem. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření • P261 + P304 + P340 + P312 Zamezte vdechování prachu. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel. 224919293, 224915402 • EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. • Limit VOC: Kategorie A, h) penetrační nátěrové hmoty, nejvyšší přípustné hodnoty 30 g / l. Skutečný obsah VOC při aplikaci max 0 g / l.**



**SK - Nebezpečenstvo - Obsahuje: cement, portlandský popolček z portlandského cementu. Ošetřený výrobok. Obsahuje bronopol, 5-chlóro-2-metyl-4-izotiazolín 3-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón, a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. • H315 Dráždí kožu • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. • P102 Uchovávať mimo dosahu detí. • P261 Zabráňte vdychovanie prachu • P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. • P305 + P351 + P338 PO ZASAŽENÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní • P302 + P352 PŘI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte velkým množstvom vody • P333 + P313 Ak sa objaví podráždenie kože alebo vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť • P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. • P501 Zneškodnite obsah / nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu • EUH208**

**Obsahuje zmes: 5-chlóro-2-metyl-4-izotiazolín 3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. • EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. • Kategória a podkategória regulovaného výrobku: A / h / VR: Penetračné a spevňujúce náterové látky. Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g / l. Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 0 g / l.**